



rodamiento de bolas radial árbol $\varnothing$ 40mm $\varnothing$ ext. 68mm An 15mm tipo DIN 6008-2RSR



Product codes:

Reference: REP0030100

EAN13: -

UPC: -

Product description:

rodamiento de bolas radial árbol $\varnothing$ 40mm $\varnothing$ ext. 68mm An 15mm tipo DIN 6008-2RSR
diámetro de árbol 340 mm
diámetro exterior 68 mm
anchura 15 mm
tipo DIN 6008-2RSR

Los **rodamientos rígidos a bolas** de una hilera se utilizan generalmente en los motores eléctricos. Con una relación precio-rendimiento, disponen de capacidad de carga radial y axial, son optimos para velocidades altas con un nivel de ruido bajo. En versión obturada, están lubricados de por vida.

La gama de productos abarcan todos los diámetros interiores desde 6 mm hasta 85 mm. Los



rodamientos rígidos a bolas son los rodamientos más silenciosos. El rodamiento rígido a bolas estándar de **FAG**, alcanza los mejores ratios gracias a la calidad de los componentes y al diseño interior desde el menor hasta el mayor diámetro, que el objetivo es obtener la mayor capacidad de carga con el funcionamiento más silencioso.

Product features:

Refrigeration Circuit: Expansion Valve

Product short description:

Product gallery: