

Armario de congelación modelo BDG1880-3M



Código del Producto:

Referencia: 5092

-

Descripción del Producto:

- Cuerpo de acero pintado en negro
- Interior Blanco
- Capacidad 1450 litros
- Termostato digital ECS-180 3 relés
- Con 2 unidades de compresor Secop SC21CNX.2
- Unidades condensadoras montadas en la parte inferior
- Compresores de alta eficiencia Motores de ventilador de alta velocidad
- Gas refrigerante R290 110+110gr total 220gr
- Luz led 4 unidades 8+8+8+8W
- Fuente de alimentación led 24VDC 48W
- 10 estantes ajustables acero plastificado blanco
- 10 perfiles para señalizar cada estante
- Cremalleras y clips para los estantes en acero inoxidable
- Medidas de los estantes izquierda y derecha 545x465mm ancho- fondo
- Medidas del estante central 590x465mm ancho- fondo
- Alimentación 220-240V 50Hz
- Consumo 13,8Kw h/24h
- Nominal de corriente 9,5A



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

- Interruptores en puertas para cortar ventilador al abrirla
- Evaporador de tiro forzado
- Desescarche mediante válvula solenoide
- Bandeja de evaporación mediante tubo de alta del compresor
- Motor Ventilador asistido de 7W 2 unidades
- Motor ventilador para condensadora 10W 2 unidades
- Peso 250 Kg
- 8 ruedas para facilitar instalación y cambio de ubicación, 2 de ellas con freno
- Rejilla protectora cubriendo el fondo del interior del aparato
- Alto rendimiento de refrigeración Condiciones de trabajo tropicalizadas: 32 ? y >85 % H.R.
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R290
- Pared aislante de alta densidad de 40~42 kg/m³, espesor ultra de 75 mm
- Puertas de cristal antivaho de alta calidad con calefactor para disipar la condensación
- Puertas con marco de aluminio y cierre automático
- Puerta de cristal calefactada de alta calidad.
- Puerta con burlete imantado
- Junta de puerta reemplazable
- Transformador toroidal 220VAC-24VAC para alimentación calefactor de puerta
- Material aislante respetuoso con el ozono.
- Todas las piezas cumplen con los estándares CE y RoHS.
- Sistema automático de descongelación y drenaje.
- Clase climática N-ST
- Temperatura de corte programada -22°C
- Medidas generales 2020x1880x710mm alto-ancho-fondo
- Medidas embalado 2120x1900x750mm alto-ancho-fondo
- Medidas útiles 1530x1760x535mm alto-ancho-fondo

Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 1780W

Gas Refrigerante: Compresor Gas R290

Modelo: BDG1880-3M

Rango de temperatura: -18°C a-22°C

Medida: 1880x705x2050

Puerta: Cristal

Número de puertas: 3 Frío: Armario Congelador Tipo de Puerta: Abatible

Controlador : Digital

Frío Calor Neutra: Congelación

Clase climática: ST +16 °C a +38 °C Climas cálidos

Clase climática: N +16 °C a +32 °C Condiciones normales



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

Breve descripción del producto:

Vertical para	mantenimiento	de congelados	s fabricado e	en acero	pintado	con 3	puertas	de (cristal	y
tiro forzado.										

Fotos del producto: