

Freidora a gas doble TC.6FG800 800mm



Código del Producto:

Referencia: 6362

-
-

Descripción del Producto:

Diseño y construcción

- Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia.
- Patas ajustables.
- Apta para montaje en mostrador o sobre gabinete.
- Cuba monobloque, robusta y fácil de limpiar.
- Altura total con chimenea de 440 mm.

Dotación incluida

- 1 cesta de freidora de 320x200x100 mm.
- Tubo de drenaje para vaciado de aceite.

Especificaciones técnicas

- Potencia: 14 kW (2 quemadores por cuba, 4 inyectores por quemador).

-
- Modelo: TC.6FG600.
 - Medidas: 600x630x300mm.
 - Peso: 34 kg.
 - Potencia: 14 kW (4x3,5 kW)
 - Capacidad de aceite: 8+8 litros.
 - Consumo GN: 1,46 m³/h.
 - Consumo LPG: 1,10 kg/h.
 - Entrada de gas: 1/2" en parte central trasera.
 - Presión de entrada GLP: 30 mbar.
 - Presión de entrada GN: 20 mbar.
 - Termostato ajustable: 100°C - 180°C.
 - Termostato de seguridad EGO directo a cuba con prensaestopa.
 - Piloto de encendido piezoeléctrico (pila AA no incluida).

Características adicionales

- Se suministra **predispuesta para gas butano**, compatible con GN (bajo pedido se puede entregar con inyectores instalados para GN).
 - Quemadores tubulares directos de alto rendimiento.
 - Encendido piezoeléctrico para mayor comodidad.
 - Fácil acceso para limpieza y mantenimiento.
-

Características:

Fondo: 630mm

Potencia Watios: 14000W

Tipo: Sobremesa

Nº de Senos: 2 senos

Capacidad Litros por Cuba: 8 Litros

Gas-Eléctrica-Inducción-Oil: Gas

Breve descripción del producto:

Freidora industrial a gas de **400 mm de ancho**, diseñada para un rendimiento eficiente y seguro en cocinas profesionales. Su **cuba monobloque en acero inoxidable**, los **quemadores tubulares directos de alto rendimiento** y el **sistema de vaciado mediante tubo de drenaje** garantizan fiabilidad, durabilidad y facilidad de limpieza.

Fotos del producto: