

Lavavajillas cesta 40x40 OBY 40T P panel touch



Código del Producto:

Referencia: 5032T

-
-

Descripción del Producto:

Diseño y construcción

- Cuerpo fabricado en **acero inoxidable prensado**, robusto y fácil de limpiar.
- **Cuba inclinada** para un drenaje óptimo y mayor higiene.
- Fondo de cuba estampado con alojamiento de filtro (**Hygienic**).
- **Panel de control táctil** dinámico y a color, muy intuitivo.
- Indicadores de temperatura visibles en el frontal.
- **Cuerpo totalmente sellado**, protección **IPX5** contra agua.

-
- Pies **ajustables en altura** para una instalación perfecta.
 - Brazos de lavado en **polipropileno reforzado**, resistentes y duraderos.

Dotación incluida

- Dispensador de abrillantador integrado.
- **2 cestas en dotación** (platos y vasos).
- **Porta-cubiertos** incluido.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** OBY 40T P
 - **Dimensiones:** 475 × 540 × 765 mm
 - **Altura útil de carga:** 330 mm
 - **Cesta:** 400 × 400 mm
 - **Número de programas:** 3
 - **Tiempo de los programas:** 105 / 135 / 195 segundos
 - **Capacidad de lavado:**
 - 500 vasos/h máx.
 - 34 / 26 / 18 cestas/h según programa
 - **Capacidad cuba / calderín:** 18,4 L / 2,8 L
 - **Consumo de agua por ciclo:** 2,5 L
 - **Potencia total:** 3,3 kW
 - **Potencia calefacción cuba / boiler:** 2 kW / 3 kW
 - **Bomba de lavado:** 0,25 kW
-

-
- **Conexión eléctrica:** 230V ~ NPE / 50 Hz
 - **Presión de entrada de agua:** 2–4 bar
 - **Temperatura de entrada de agua:** 50 °C
 - **Conexión entrada de agua:** 3/4"
 - **Desagüe:** 3/4" (Ø 28 mm)
 - **Nivel sonoro máximo:** 70 dBA
 - **Peso bruto:** 40 (±5) kg
 - **Inclinación de instalación:** 6°

Características adicionales

- **Soft-start**, arranque suave y silencioso para proteger cristalería.
- **Llenado y calentamiento automático** con un solo botón.
- **Control digital** de temperatura de lavado y aclarado.
- **Ajuste de dosificación** de detergente y abrillantador desde el panel táctil.
- **Válvula anti-retorno** para evitar contaminación del agua.
- **Lavado a 55–60 °C** (mínimo 2 bar y entrada a 50 °C).
- **Aclarado a 80–85 °C**, garantizando higiene y desinfección.
- Optimiza **consumo de agua, detergente y energía**.

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 3300W

Modelo: OBY 40T P

Medida: 470x540x765m

Lavado: Cesta 40x40

Bomba de Drenaje: No

Bomba de Enjuague: No

Dosificador de Detergente: No

Dosificador de Abrillantador: Sí

Breve descripción del producto:

Lavavajillas profesional de **alto rendimiento**, diseñado para bares, cafeterías y cocinas industriales que requieren rapidez, eficiencia y bajo consumo. Construido en **acero inoxidable**, incorpora cuba inclinada de diseño higiénico, panel digital táctil y 3 programas de lavado seleccionables. Ofrece un funcionamiento fiable, silencioso y con un bajo coste operativo por ciclo.

Fotos del producto:

