

# Lavavajillas de capota OBM 1080T P panel touch



## Código del Producto:

Referencia: 5037T

## Descripción del Producto:

## Diseño y construcción

- Estructura completa en acero inoxidable, incluyendo cuba y calderín.
- Cuba monoblock con esquinas redondeadas para máxima higiene.
- Filtro de cuba en acero inoxidable.



- Pantalla táctil dinámica a color, intuitiva y fácil de usar.
- Panel con indicador digital de temperatura y códigos de error.
- Ajuste desde el panel táctil de **tiempos de detergente y abrillantador**.
- Brazos de lavado disponibles en acero inoxidable o polipropileno reforzado.
- Apto para instalación en esquina o en línea.
- Pies regulables para ajustar la altura.
- Electrónica y cableado según normativa internacional.
- Cuerpo completamente sellado con protección IPX5.

## Dotación incluida

- Dosificador de abrillantador.
- 2 cestas (platos, vasos) y cubertero.

## Especificaciones técnicas

Modelo: OBM 1080T P

• **Dimensiones:** 700 x 785 x 1480 mm (1960 mm con capota abierta)

• Altura útil de carga: 445 mm

• Cesta: 500 × 500 mm


• Número de programas: 5

Tiempos de programa: 55 / 105 / 135 / 155 / 195 s

Consumo de agua por ciclo: 2,8 L

Capacidad de lavado:

Hasta 1152 platos/h





#### 72 / 36 / 27 / 24 / 18 cestas/h

• Cuba / Calderín: 23 L / 7 L

• Potencia total: 9,66 kW

• Potencia calefacción cuba / boiler: 2 kW / 9 kW

• Bomba de lavado: 0,66 kW

• Conexión eléctrica: 400V • 3NPE / 50 Hz

• Presión entrada agua: 2-4 bar

• Temperatura de entrada: 50 °C

• Entrada agua: 3/4"

• **Desagüe:** 1 1/4" (Ø 42 mm)

• Nivel sonoro máx.: 75 dBA

• Peso bruto: 120 (±5) kg

• Inclinación recomendada: 6°

## Características adicionales

• Pantalla táctil user-friendly, con visualización de todas las fases del ciclo.

• **Soft–start:** arranque suave y silencioso que protege la vajilla.


• **Gentlewash:** regulación de la presión de lavado para un trato delicado.

Control digital de temperaturas:

Lavado: 55–60 °C

Aclarado: 80–85 °C

• Check-valve anti-retorno para máxima seguridad higiénica.





- Sistema de llenado y calentamiento automático del calderín con un solo botón.
- Óptimo consumo de agua, energía y detergente por ciclo.

#### Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 380-400V AC

Potencia Watios: 9660W Modelo: OBM 1080T P

Medida: 700x785x1480(1960)mm

Lavado: Capota

Bomba de Drenaje: No Bomba de Enjuague: No

Dosificador de Detergente: No Dosificador de Abrillantador: Sí

## Breve descripción del producto:

Lavavajillas de capota profesional con panel táctil inteligente, cuba monoblock higiénica y alto rendimiento de lavado. Diseñado para cocinas industriales con grandes volúmenes de trabajo, permite instalación en línea o en esquina. Equipado con 5 ciclos, sistema Gentlewash y arranque suave para máxima protección de vajilla y cristalería.

### Fotos del producto:









# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería