

# Lavautensilios OKY panel touch



### Código del Producto:


Referencia: 5038T

-

#### Descripción del Producto:

## Diseño y construcción

- Cuerpo completo en acero inoxidable de alta resistencia.
- Cuba higiénica, sin aristas, diseñada para facilitar la limpieza.
- Pies regulables para ajuste de altura.





- Pot-washer de tipo cilíndrico de 60 cm de diámetro para grandes utensilios.
- Panel táctil **Easy Touch**, intuitivo y con indicador de temperatura.
- Sistema de inicio automático con un solo botón (llenado + calentamiento del calderín).
- Brazos de lavado en acero inoxidable.
- Equipado con protección IPX5 gracias a su cuerpo completamente sellado.
- Componentes eléctricos según normativas internacionales.

#### Dotación incluida

- Dosificador de abrillantador.
- 2 cestas (marco exterior y marco interior).
- Cable de conexión eléctrica.
- Manguera de entrada de agua y tubo de desagüe flexible.

## Especificaciones técnicas

Modelo: OKY Touch

• **Dimensiones:** 780 × 950 × 1962 mm (2400 mm con capota abierta)

• Cesta: 600 × 700 mm

• Altura útil de carga: 80 cm


• Número de programas: 3

• Tiempos de ciclo: 120 / 360 / 480 s

Consumo de agua por ciclo: 4,5 L

Capacidad de lavado:

Hasta 600 utensilios/h





30 / 10 / 7,5 cestas por hora

Cuba / Calderín: 65 L / 18 L

• Protección: IPX5

• Conexión eléctrica: 400V • 3NPE / 50 Hz

• Potencia total: 16,7 kW

• Potencia de lavado / aclarado: 4,5 kW / 14 kW

• Bomba de lavado: 2,8 kW

• Bomba de aclarado: 0,37 kW

• Presión de entrada: 2-4 bar

• Temperatura de entrada: 50 °C

• Entrada de agua: 3/4"

• **Desagüe:** 3/4" (Ø 28 mm)

• Nivel sonoro: 80 dBA

• Peso bruto: 220 (±5) kg

Inclinación recomendada: 6°

## Características adicionales

- Control táctil avanzado, fácil e intuitivo.
- Ajuste digital de tiempos de detergente y abrillantador desde el panel.
- Control electrónico de temperatura de lavado/aclarado para máxima eficacia.
- Check-valve anti-retorno para evitar contaminación.
- Consumo optimizado de agua, energía y detergente.



# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

- Lavado a 55-60 °C con aclarado a 80-85 °C.
- Ideal para cocinas industriales, caterings, colectividades y obradores.
- Carga útil: Hasta 80 cm de altura Apto para ollas GN 2/1.

#### Caracteristicas:

Peso: 230 Kg

Tensión de Alimentación: 380-400V AC

Potencia Watios: 16700W Modelo: OKY panel touch

Medida: 780x950x1962 mm (2400 mm con capota abierta)

Lavado: Lavautensilios Bomba de Drenaje: Si Bomba de Enjuague: Sí

Dosificador de Detergente: Sí Dosificador de Abrillantador: Sí

#### Breve descripción del producto:

Lavautensilios industrial de alta capacidad diseñado para ollas, bandejas GN 2/1, utensilios de cocina y menaje voluminoso. Equipa panel táctil digital, cuba higiénica y programas adaptados a utensilios muy sucios. Con 3 ciclos de lavado, bajo consumo de agua y cuerpo en acero inoxidable, ofrece máxima durabilidad y rendimiento en cocinas profesionales.

#### Fotos del producto:



# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería





