

# Freidora a gas simple TC.6FG400 400mm



## Código del Producto:

Referencia: 6361

-

-

# Descripción del Producto:

## Diseño y construcción

- Cuerpo de acero inoxidable de alta resistencia.
- · Patas ajustables.
- Apta para montaje en mostrador o sobre gabinete.
- Cuba monobloque, robusta y fácil de limpiar.
- Altura total con chimenea de 440 mm.

#### Dotación incluida

- 1 cesta de freidora de 320x200x100 mm.
- Tubo de drenaje para vaciado de aceite.

#### Especificaciones técnicas



# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

Potencia: 7 kW (2 quemadores por cuba, 4 inyectores por quemador).

Modelo: TC.6FG400.

Medidas: 400x630x300mm.

• Peso: 21 kg.

• Potencia: 7 kW (2x3,5 kW)

• Capacidad de aceite: 8 litros.

Consumo GN: 0,74 m<sup>3</sup>/h.

• Consumo LPG: 0,55 kg/h.

Entrada de gas: 1/2".

• Presión de entrada GLP: 30 mbar.

Presión de entrada GN: 20 mbar.

Termostato ajustable: 100°C - 180°C.

• Termostato de seguridad EGO directo a cuba con prensaestopa.

Piloto de encendido piezoeléctrico (pila AA no incluida).

## Características adicionales

- Se suministra **predispuesta para gas butano**, compatible con GN (consultar para suministrar con inyectores instalados para GN).
- Quemadores tubulares directos de alto rendimiento.
- Encendido piezoeléctrico para mayor comodidad.
- Fácil acceso para limpieza y mantenimiento.



# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

#### **Caracteristicas:**

Fondo: 630mm Tipo: Sobremesa Nº de Senos: 1 seno

Capacidad Litros por Cuba: 8 Litros

Calor: Freidoras

Gas-Eléctrica-Inducción-Oil: Gas

## Breve descripción del producto:

Freidora industrial a gas de **400 mm de ancho**, diseñada para un rendimiento eficiente y seguro en cocinas profesionales. Su **cuba monobloque en acero inoxidable**, los **quemadores tubulares directos de alto rendimiento** y el **sistema de vaciado mediante tubo de drenaje** garantizan fiabilidad, durabilidad y facilidad de limpieza.

Fotos del producto: