

Mesa de refrigeración TRS-250 4 puertas

Código del Producto:

Referencia: 1064



Descripción del Producto:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo con 38°C de temperatura ambiente.
- Dotación de 3 parrillas por cuerpo.

- Tensión 230V 1+N 50Hz.
- Refrigerante R-134.
- Dimensiones 2542x600x850mm
- Compresor 3/8 CV
- Potencia 615W
- Rango de temperatura -2º a +8ºC
- Capacidad 530 Litros
- Puertas 4
- Modelo TRS-250
- Referencia 19007937

Características:

Fondo: 600mm

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 615W

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a

Puerta: Opaca

Número de puertas: 4

Frío: Mesa Refrigerada-Bajo Mostrador


Tipo de Puerta: Abatible

Controlador : Digital

Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Mesas refrigeradas de la serie 600, disponible en varios modelos distintos a elegir.

Fotos del producto:



Contrapuerta embutida



Garantía de limpieza
Interior con uniones curvas



Encuadra con canto
delantero curvo.