

Abatidor de temperatura sobremesa BC-05 Panel Smart



Código del Producto:

Referencia: 1022

-

_

Descripción del Producto:

- Interior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura compacta totalmente inyectada
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura a 100º
- Tirador ergonómico integrado en toda la altura de la puerta
- Entrada de los recipientes GN por el lado de 530 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3
- Gas-refrigerante ecológico R404a libre de CFC
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de condensación sin aporte de energía eléctrica
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Pies (Ø 2") regulables en altura, de acero inoxidable AISI 304 18/10
- Incorpora soporte-guías en acero inoxidable AISI-304 18/10, extraíbles sin necesidad de útiles, para facilitar la limpieza
- Fabricados conforme a las normas CE
- Construidos según la directiva HACCP
- Grupo motor incorporado

Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

MODELO SMART (BC-05)

- Capacidad de 5 GN 1/1 y EN (600 x 400). Separación entre guías 65 mm
- Exterior totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado
- Panel de mandos con teclas sensitivas de fácil utilización
- Sonda con sistema de calefacción para facilitar su extracción al final del proceso
- Incorpora desagüe en la cuba
- Acepta bandejas de gastronomía y pastelería (600 x 400 mm)
- Producción ciclo refrigeración 90 min.: 12 Kg
- Producción ciclo congelación 240 min.: 8 Kg
- Potencia: 1250W

Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 1250W

Gas Refrigerante: Compresor Gas R404a

Puerta: Opaca

Número de puertas: 1

Frío: Abatidores

Tipo de Puerta: Abatible Controlador : Digital

Frío Calor Neutra: Congelación

Breve descripción del producto:

Fotos del producto: