

Lavavajillas de arrastre OBK 2000 Modelo Izquierda



Código del Producto:

Referencia: 071002

-

_

Descripción del Producto:

- Estructura en acero inoxidable, incluyendo la cuba de lavado y el depósito de la caldera
- Cuba de lavado higiénica
- 133 cestas por hora (dimensiones de la cesta: 50x50 cm)
- Secado eficaz a través de un ventilador de alta potencia
- Consumo de agua de 3'1 litros por ciclo
- Panel de control automático y fácil de usar
- Lavado continuo a través de sistema de transporte con secador
- Ahorro de energía, agua y detergente
- Brazos de lavado de acero inoxidable
- Patas ajustables para optimización de altura
- Puesta en marcha fácil: se pulsa un botón para llenar y calentar el agua en el depósito de la caldera.
- Los componentes eléctricos y el cableado cumplen con los estándares internacionales y las normas de seguridad.
- Estructura completamente sellada para garantizar la protección del agua IPX5
- Temperatura de enjuague y lavado controlado por termostato para lavar eficientemente
- Sistema antirretorno controlado por válvula
- Temperatura de lavado a 55-60°C (suministro de agua a un mínimo de 2 bares y 50°C)
- Temperatura de enjuaque a 80-85°C (suministro de agua a un mínimo de 2 bares y 50°C)
- Altura máxima de carga: 42 cm



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

INCLUYE:

- Dotado de bomba de enjuague
- 5 cestas (3 de platos, 1 de vasos y 1 de cubiertos)
- Suministro flexible de agua y manguera de desagüe.

OPCIONAL: (consultar)

- bomba de drenaje
- dispensador de detergente
- dispensador de abrillantador

Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 380-400V AC

Potencia Watios: 48000W Medida: 2550x800x1880mm

Lavado: Tunel

Bomba de Drenaje: Si Bomba de Enjuague: Sí

Dosificador de Detergente: Sí Dosificador de Abrillantador: Sí

Breve descripción del producto:

Consultar plazo de entrega

Fotos del producto: