

Caja de extracción de baja presión CADTM-7/7-4M 1/5



Código del Producto:

Referencia: 80011002

-
-

Descripción del Producto:

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS Y CADTM-ALPF: Estructura en prefilería de aluminio, con aislamiento térmico y acústico.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Prensaestopas para entrada de cable.
- Ventiladores de doble aspiración de la serie DTM.

Motor:

- Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con

rodamientos a bolas, protección IP54.

- Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos 220-240/380-415V.-50Hz.
- Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C.+ 60°C.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS y CADTM-ALPF: Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y perfilaría de aluminio.

Bajo demanda:

- Con impulsión circular.

Características:

Mobiliario Hostelería: Campanas Accesorios
Campanas Accesorios: Caja de Extracción

Breve descripción del producto:

Fotos del producto: