

Vitrina Expositora VED-8-15-C 1500 Cristal Curvo Frontal Negro



Código del Producto:

Referencia: VED-8-15-C

-
-

Descripción del Producto:

Vitrina con acabado en color Negro, consulte plazo para otros colores y otros modelos.

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en acero inox.
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%_{Hr}) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automática de serie

Modelo	➔ Largo (mm)	↑ Alto (mm)	↙ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m²)	□ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	➔ Cámara VE	Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-8-10	1055	1235	800	0,47	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	1235	800	0,59	0,6	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	1235	800	0,70	0,72	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	1235	800	0,94	0,96	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1235	800	1,19	1,21	0,72	4	1312	1258	R-290

Modelo Model Modèle	➔ Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		➔ Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	❄ Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	⚡ Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m³)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-8-10	1055	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	0,59	0,60	0,60	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	0,70	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1,19	1,21	1,20	0,72	4	1312	1258	R-290

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Gas Refrigerante: Compresor Gas R290

Rango de temperatura: +2°C / +12°C

Medida: 1525x1235x800mm

Puerta: Cristal

Número de puertas: 2

Frío: Vitrina Refrigerada

Tipo de Puerta: Corredera

Controlador : Digital

Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Fotos del producto:

