

Vitrina Expositora VED-9-15-C 1500 Cristal Curvo Frontal Negro

**Código del Producto:**

Referencia: VED-9-15-C

-
-**Descripción del Producto:**

Vitrina con acabado en color Negro, consulte plazo para otros colores y otros modelos.

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en acero inox.
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Evaporación automática de serie

Modelo	➡ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↗ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m²)	□ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	🌀 Cámara VE	🚪 Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-9-10-C	1055	1235	940	0,59	0,62	0,33	1	483	829	R-290
VED-9-13-C	1305	1235	940	0,74	0,78	0,43	2	572	891	R-290
VED-9-15-C	1525	1235	940	0,87	0,92	0,49	2	781	1045	R-290
VED-9-20-C	2025	1235	940	1,17	1,24	0,67	3	949	1133	R-290
VED-9-25-C	2525	1235	940	1,47	1,56	0,84	4	1419	1333	R-290
VED-9-30-C	2995	1235	940	1,75	1,86	1,19	4	1419	1357	R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m²)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1 / 0	483	829	R-290
VED-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2 / 0	572	891	R-290
VED-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2 / 0	781	1045	R-290
VED-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3 / 0	949	1133	R-290
VED-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4 / 0	1419	1333	R-290
VED-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4 / 0	1419	1357	R-290

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Gas Refrigerante: Compresor Gas R290

Rango de temperatura: +2°C / +12°C

Medida: 1525x940x1235mm

Puerta: Cristal

Número de puertas: 2

Frío: Vitrina Refrigerada

Tipo de Puerta: Corredera

Controlador : Digital

Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Fotos del producto:

