

Balances industriels TMZ 150 M 260583



Codes produits:

Référence 260583 EAN13 : -CUP : -

Description du produit:

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateforme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau en acier inoxydable et colonne en acier inoxydable.
- Cellule en aluminium avec protection IP65.
- Colonne de 649 mm avec base de fixation en acier peint (modèle P447 mm).
- 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à une augmentation de 13 mm.
- Longueur du câble plateforme-affichage: 1200 mm (jusqu'à 1370 mm, selon modèle).
- Indicateur en ABS, modèle BR15.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches d'arrêt/marche.
- Écran LCD rétroéclairé avec 6 chiffres de 30 mm.
- Rétroéclairage de l'affichage avec trois modes : automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.



- Inclut des orifices de fixation murale.
- Température de fonctionnement : -10°C +40°C.
- Alimentation sur réseau avec adaptateur AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Durée de la batterie avec rétroéclairage activé : environ 120 heures.
- Durée de la batterie avec rétroéclairage désactivé : environ 160 heures.
- Gravité configurable
- Unité 1 à choisir entre off, kg, t et g : Unité 2 à choisir entre off, lb, lboz ; Unité 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232. Envoi de données au format PC et imprimante.
- Plage unitaire / Multi plage / Multi intervalle.
- Auto-déconnexion automatique (avec configuration de temps souhaitée de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulateur
- Totalisation
- Compte pièces
- Zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de pic, stable et stable avec auto-annulation à zéro
- Contrôle de poids et pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (haute, moyenne et basse)
- Gravité configurable
- Brut/Nett
- Tare

caractéristiques du produit :

Dimensions de l'assiette (mm): 500x400

Capacité (kg): 150 kg Fraction de poids (g): 20 g

Vérification: Non

Pesée: Balance de sol

Description brève du produit :





















Galerie de produits :



