



Armoire de congélation modèle BDG1880-3M



Codes produits :

Référence 5092

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Corps en acier peint en noir
- Intérieur blanc
- Capacité 1450 litres
- Thermostat numérique ECS-180 3 relais
- Avec 2 unités de compresseur Secop SC21CNX.2
- Unités de condensation montées en bas
- Compresseurs haute efficacité Moteurs de ventilateur haute vitesse
- Gaz réfrigérant R290 110+110gr total 220gr
- Lumière LED 4 unités 8+8+8+8W
- Alimentation LED 24VDC 48W
- 10 étagères réglables en acier plastifié blanc
- 10 profils pour signaler chaque étagère
- Raccords et clips pour les étagères en acier inoxydable
- Dimensions des étagères gauche et droite 545x465mm largeur-profondeur
- Dimensions de l'étagère centrale 590x465mm largeur-profondeur
- Alimentation 220-240V 50Hz
- Consommation 13,8Kw h/24h
- Courant nominal 9,5A



- Interrupteurs sur portes pour couper le ventilateur en l'ouvrant
- Évaporateur à tirage forcé
- Dégivrage par vanne solénoïde
- Plateau d'évaporation par tube de haute pression du compresseur
- Moteur ventilateur assisté de 7W 2 unités
- Moteur ventilateur pour condensateur 10W 2 unités
- Poids 250 Kg
- 8 roues pour faciliter l'installation et le changement d'emplacement, dont 2 avec frein
- Grille de protection couvrant le fond de l'intérieur de l'appareil
- Haute performance de réfrigération Conditions de travail tropicalisées : 32 °C et >85 % H.R.
- Réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Mur isolant haute densité de 40~42 kg/m³, épaisseur ultra de 75 mm
- Portes en verre anti-buée de haute qualité avec chauffage pour dissiper la condensation
- Portes avec cadre en aluminium et fermeture automatique
- Porte en verre chauffée de haute qualité.
- Porte avec joint magnétique
- Joint de porte remplaçable
- Transformateur toroïdal 220VAC-24VAC pour alimentation du chauffage de porte
- Matériau isolant respectueux de l'ozone.
- Toutes les pièces respectent les normes CE et RoHS.
- Système automatique de dégivrage et de drainage.
- Classe climatique N-ST
- Température de coupure programmée -22°C
- Dimensions générales 2020x1880x710mm hauteur-largeur-profondeur
- Dimensions emballé 2120x1900x750mm hauteur-largeur-profondeur
- Dimensions utiles 1530x1760x535mm hauteur-largeur-profondeur

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 1780W

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Modèle: BD-600

Plage de température: -18°C à -22°C

Mesure: 775x723x1840mm

Porte: Cristal

Nombre de portes: 3

Froid: Armario Congelador 1 Puerta

Type de Porte: Pliable

Contrôleur: Numérique

Froid Chaleur Neutre: Congélation

Clase climática: N +16 °C a +32 °C Condiciones normales

Clase climática: ST +16 °C a +38 °C Climas cálidos



Shop name

Description brève du produit :

Vertical pour le maintien des congelés fabriqué en acier peint avec 3 portes en verre et tirage forcé.

Galerie de produits :