

Boîte d'extraction LKZ 10/10-4M 1/2M



Codes produits:

Référence 9045C EAN13 : -CUP : -

Description du produit:

Matériau et Design

- Structure fabriquée en tôle en acier galvanisé avec traitement anticorrosion.
- Turbine avec pales vers l'avant, également en tôle en acier galvanisé.
- Comprend couvercle hermétique.
- Finition résistante pour environnements exigeants.
- Connexion électrique par fiche de raccordement.

Spécifications Techniques

- Moteur : Haute efficacité (HE), conformité à la réglementation ErP 2015.
- Type de moteur
 - : Fermé, avec protection thermique intégrée, classe F, roulements à billes.
- Protection: IP54.



• Vitesse: 1250 tr/min (1 vitesse).

Tension: Monophasé 220-240 V AC – 50 Hz.

• Puissance: 450 W.

• **Débit d'air**: 2800 m³/h.

• Niveau sonore: 65 dB.

• Température de l'air à transporter : -20 °C à +60 °C.

• Condensateur: 20 ?F.

Dotation Incluse

• Boîte d'extraction avec turbine montée.

• Couvercle hermétique.

• Fiche de connexion électrique.

Caractéristiques Supplémentaires

- Installation et entretien faciles.
- Idéal pour des applications de ventilation générale ou extraction localisée.
- Conçu pour une longue durée de vie dans des conditions exigeantes.

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 450W

Mobilier de Restauration: Accessoires de cloches

Accessoires de cloches: Boîte d'extraction



Description brève du produit :

Boîte d'extraction compacte et efficace, conçue pour des systèmes de ventilation qui nécessitent un haut rendement et un fonctionnement silencieux. Idéal pour des installations commerciales ou industrielles où l'on requiert une extraction continue d'air.

Galerie de produits :







