



---

# Boîte d'extraction LKZ 9/9-4M 1/2M



## Codes produits :

Référence 9041C

EAN13 : -

CUP : -

## Description du produit :

### Matériau et Design

- Structure fabriquée en **tôle d'acier galvanisé** avec traitement anticorrosion.
- Turbine avec aubes vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.
- **Inclut un couvercle aveugle.**
- **Connexion électrique par fiche de raccordement.**
- Design robuste et compact avec des matériaux résistants à la corrosion.

---

### Spécifications Techniques

- **Motor:** Haute efficacité (HE), conforme à la réglementation ErP 2015.
  - **Type de moteur:** Fermé, avec protection thermique incorporée, classe F, avec roulements à billes.
  - **Protection:** IP54.
-



- 
- **Vitesse:** 1250 rpm (1 vitesse).
  - **Tension:** Monophasé 220-240 V AC – 50 Hz.
  - **Puissance:** 370 W.
  - **Débit d'air:** 2800 m³/h.
  - **Niveau sonore:** 70 dB.
  - **Température de l'air à transporter:** -20 °C à +60 °C.
  - **Condensateur:** 20 ?F.

---

#### Dotation Incluse

- Boîte d'extraction avec turbine prémontée.
- Couvercle aveugle.
- Fiche de connexion électrique.

---

#### Caractéristiques Supplémentaires

- Fonctionnement silencieux et efficace.
- Idéal pour des systèmes de ventilation centralisés ou zones d'extraction localisée.
- Composants de longue durée conçus pour des environnements industriels.

#### caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 370W

Mobilier de Restauration: Accessoires de cloches

Accessoires de cloches: Boîte d'extraction

---



---

### Description brève du produit :

Boîte d'extraction à haute performance conçue pour des systèmes de ventilation industriels et commerciaux. Offre une excellente capacité de débit d'air avec un entretien réduit, idéal pour des applications exigeantes où la fiabilité et l'efficacité énergétique sont requises.

### Galerie de produits :

