



Caisson d'extraction LKZ 9/9-4M 3/4M



Codes produits :

Référence 9042C

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Matériau et Design

- Structure fabriquée en **tôle d'acier galvanisé** avec traitement anticorrosion.
- Turbine avec pales vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.
- **Inclut un capot aveugle.**
- **Connexion électrique par fiche de raccordement.**
- Design robuste et compact avec des matériaux résistants à la corrosion.

Spécifications Techniques

- **Moteur:** Haute efficacité (HE), conforme à la réglementation ErP 2015.
- **Type de moteur:** Fermé, avec protection thermique intégrée, classe F, avec roulements à billes.
- **Protection:** IP54.



-
- **Vitesse:** 1250 tr/min (1 vitesse).
 - **Tension:** Monophasé 220-240 V AC – 50 Hz.
 - **Puissance:** 550 W.
 - **Débit d'air:** 3600 m³/h.
 - **Niveau sonore:** 65 dB.
 - **Température de l'air à transporter:** -20 °C à +60 °C.
 - **Condensateur:** 20 ?F.

Équipement Inclus

- Caisson d'extraction avec turbine prémontée.
- Capot aveugle.
- Fiche de connexion électrique.

Caractéristiques Supplémentaires

- Fonctionnement silencieux et efficace.
- Idéal pour systèmes de ventilation centralisés ou zones d'extraction localisée.
- Composants de longue durée conçus pour environnements industriels.

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 550W

Mobilier de Restauration: Accessoires de cloches

Accessoires de cloches: Boîte d'extraction



Description brève du produit :

Caisson d'extraction haute performance conçu pour systèmes de ventilation industrielle et commerciale. Offre une capacité de débit d'air excellente avec un entretien réduit, idéal pour des applications exigeantes où la fiabilité et l'efficacité énergétique sont requises.

Galerie de produits :

