



roulement à billes radial arbre $\varnothing$ 25 mm $\varnothing$ ext. 47 mm An 12 mm type DIN 6005-2RSR



Codes produits :

Référence 523019

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

roulement à billes radial arbre $\varnothing$ 25 mm $\varnothing$ ext. 47 mm An 12 mm type DIN 6005-2RSR

diamètre d'arbre 25 mm

diamètre extérieur 47 mm

largeur 12 mm

type DIN 6005-2RSR

Mélangeur B20B

Les **roulements rigides à billes** à une rangée sont généralement utilisés dans les moteurs électriques. Avec un rapport prix-performance, ils disposent d'une capacité de charge radiale et axiale, et sont optimaux pour des vitesses élevées avec un faible niveau de bruit. En version étanchée, ils sont lubrifiés à vie.

La gamme de produits couvre tous les diamètres intérieurs allant de 6 mm à 85 mm. Les



roulements rigides à billes sont les roulements les plus silencieux. Le roulement rigide à billes standard de **FAG** atteint les meilleurs ratios grâce à la qualité des composants et à la conception intérieure, du plus petit au plus grand diamètre, visant à obtenir la plus grande capacité de charge avec le fonctionnement le plus silencieux.

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Galerie de produits :