



Contacteur AC3 18 A, bobine 380 V CA, 3 pôles, 3 contacts NO, 1 contact NO auxiliaire, CJX2-1810



Codes produits :

Référence REP0096006

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Contacteur AC3 18 A, bobine 380 V CA, 3 pôles, 3 contacts NO, 1 contact NO auxiliaire, CJX2-1810

Modèle : CJX2-1810

Courant nominal (AC-3) : 18 A

Courant nominal (AC-1) : 32 A

Puissance moteur maximale (AC-3) : 7,5 kW (400 V)

Tension de fonctionnement : jusqu'à 690 V CA

Catégorie d'utilisation : AC-3

Nombre de pôles principaux : 3

Contacts auxiliaires : 1 NO

Fréquence de fonctionnement : 1 200 Hz (AC-3)

Tension de la bobine : 380 V CA

Durée de vie électrique : 1 million de cycles



Durée de vie mécanique : 10 millions de cycles
Montage : rail DIN ou vis
Température de fonctionnement : -5 °C à +55 °C
Norme applicable : CEI 60947-4-1

Applications :

Démarrage et arrêt de moteurs triphasés

Commande de pompes, ventilateurs et compresseurs

Tableaux électriques et systèmes d'automatisation

Moteur résistif AC-1 : Chauffage, fours

Moteur à boucle AC-2 : Grues, broyeurs

Moteur à cage d'écureuil AC-3 : Pompes, compresseurs, ventilateurs

Moteur à cage d'écureuil AC-4 (inverseur/freinage) : Ascenseurs, grues, presses

caractéristiques du produit :

Courant Nominal AC1: 32A
Courant Nominal AC3: 18 A
Bobine: 400V
Contact auxiliaire: NON
Courant Ampères: 32A
Composants Électriques: Contacteur
Type de contacteur: AC3
Contacts Principaux: 3NON

Description brève du produit :



Shop name

Galerie de produits :

