



Trancheuse Eutron HBS-350T avec lame en téflon



Codes produits :

Référence 1310T

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

• Caractéristiques principales :

Structure de qualité :

- Toute la structure est fabriquée en alliage d'aluminium, offrant robustesse et résistance à une utilisation continue.
- Toutes les pièces en contact avec les aliments, y compris les poignées, sont anodisées, garantissant une hygiène impeccable et évitant la corrosion.

Système de coupe efficace :

- Transmission par courroie qui assure des coupes douces et précises.
- Lame en acier inoxydable en téflon de grande résistance, idéale pour couper des charcuteries et des fromages mous sans adhérence.
- Épaisseur de coupe réglable entre 0,2 et 30 mm, s'adaptant à divers besoins de coupe, lame en téflon [REP0000514](#)

Système de sécurité :

- Commandes électriques à 24V garantissant un fonctionnement sûr.
- Bouton d'arrêt d'urgence prévenant les démarrages accidentels, offrant une plus



grande sécurité à l'utilisateur.

Aigiseur intégré :

- Aigiseur de série incorporé, maintenant la lame en parfait état pour une coupe précise et durable.
-

Spécifications techniques :

- **Modèle :** HBS-350T
 - **Diamètre de la lame :** 350 mm
 - **Puissance :** 400W
 - **Alimentation :** 220-240V AC
 - **Épaisseur de coupe :** Réglable entre 0,2 et 30 mm
 - **Dimensions :** 805 x 631 x 501 mm
 - **Poids :** 49,42 kg
-

Certification :

Conforme aux normes CE, garantissant qualité, sécurité et conformité aux standards européens.

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 400W

Mesure: 805x631x501mm

Mesure: 805x631x501mm

Élaboré-Coupé-Haché: Trancheuse à charcuterie

42 kg: 1

Description brève du produit :

Trancheuse à charcuterie avec lame en téflon de 350 mm, conçue pour des coupes précises de charcuterie et de fromages mous sans adhérence. Construite en alliage d'aluminium anodisé, elle garantit durabilité, résistance et facilité de nettoyage. Elle incorpore un aigiseur de série et permet une épaisseur de coupe réglable entre 0,2 et 30 mm.

Galerie de produits :



Shop name

