



Comptoir réfrigéré Série 600 TPS-63-H 3 portes



Codes produits :

Référence 4105

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Corps extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Haute performance dans des conditions tropicales de 43°C.
- Conception en V brevetée.
- Grand volume interne.
- Chauffage anti-goutte permanent dans le cadre de la porte.
- Portes avec fermeture automatique à 90° avec charnières en zamak.
- Isolation en polyuréthane respectueuse de l'ozone (50 mm d'épaisseur).
- Économie d'énergie Corps hautement isolé avec une densité de 40 kg/m³.
- Sans CFC, gaz réfrigérant R-134 A.
- Compresseur ventilé amovible.
- Conteneur de condensation de gaz.
- Refroidissement par ventilation.
- Thermostat de température et de dégivrage avec contrôle électronique.
- Corps intérieur ou courbé par l'intérieur.
- Couverture de l'évaporateur en acier inoxydable.
- Poids 140 Kg.
- Portes 3.
- Dimensions 2020x600x1030mm.
- Puissance 310W.
- Modèle TPS-63-H.
- Référence 4105


caractéristiques du produit :



Poids: 140 kg
Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Puissance en Watts: 310W
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R134a
Plage de température:
Porte: Opaque
Nombre de portes: 3
Froid: Devant le comptoir
Type de Porte: Pliable
Contrôleur: Numérique
Spéciales: Pour usage généralisé
Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

Description brève du produit :

Galerie de produits :



Contrapuerta
embutida



Garantía de limpieza
Interior con uniones
curvas