

# Vitrine réfrigérée Série 600 TPS-64-H 4 portes



#### **Codes produits:**

Référence 4106 EAN13 : -CUP : -

## **Description du produit :**

- Corps extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Haute performance dans des conditions tropicales de 43°C.
- Design en V breveté.
- Grand volume interne.
- Chauffage anti-goutte permanent dans le cadre de la porte.
- Portes avec fermeture automatique à 90° avec charnières en zamak.
- Isolation en polyuréthane respectueuse de l'ozone (épaisseur de 50 mm).



- Économie d'énergie Corps hautement isolé avec une densité de 40 kg/m³.
- Sans CFC, gaz réfrigérant R-134 A.
- Compresseur ventilé amovible.
- Conteneur de condensation de gaz.
- Réfrigération par ventilateur.
- Thermostat de température et de dégivrage avec contrôle électronique.
- Corps intérieur courbé vers l'intérieur.
- Couverture de l'évaporateur en acier inoxydable.
- Poids 170 Kg
- Portes 4
- Dimensions 2550x600x1030mm
- Puissance 375W
- Modèle TPS-64-H
- Référence 4106

#### caractéristiques du produit :

Poids: 170 kg

Puissance en Watts: 375W

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R134a

Plage de température:

Porte: Opaque

Nombre de portes: 4 Froid: Devant le comptoir Type de Porte: Pliable Contrôleur: Numérique

Spéciales: Pour usage généralisé Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

### Description brève du produit :

#### Galerie de produits :





Contrapuerta embutida



Garantía de limpieza Interior con uniones curvas