



Coffre d'extraction basse pression CADTM-7/7-4M 1/5



Codes produits :

Référence 80011002

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Ventilateur :

- Structure en tôle d'acier galvanisé, avec isolation thermique et acoustique.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS et CADTM-ALPF : Structure en préprofilé d'aluminium, avec isolation thermique et acoustique.
- Turbine avec pales en avant, en tôle d'acier galvanisé.
- Passe-câble pour entrée de câble.
- Ventilateurs à double aspiration de la série DTM.

Moteur :

- Moteurs fermés avec protection thermique incorporée, classe F, avec



roulements à billes, protection IP54.

- Monophasés 220-240V.-50Hz., et triphasés 220-240/380-415V.-50Hz.
- Température maximale de l'air à transporter : -20°C à +60°C.

Finition :

- Anticorrosion en tôle d'acier galvanisé.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS et CADTM-ALPF : Anticorrosion en tôle d'acier prélaqué et profilé en aluminium.

Sur demande :

- Avec propulsion circulaire.

caractéristiques du produit :

Mobilier de Restauration: Accessoires de cloches
Accessoires de cloches: Boîte d'extraction

Description brève du produit :

Galerie de produits :