



Coffre d'extraction basse pression CADTM-10/10-6M 1/3



Codes produits :

Référence 80011015

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Ventilateur :

- Structure en tôle d'acier galvanisé, avec isolation thermique et acoustique.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS ET CADTM-ALPF : Structure en préprofilé d'aluminium, avec isolation thermique et acoustique.
- Turbine avec pales en avant, en tôle d'acier galvanisé.
- Presse-étoupe pour l'entrée de câble.
- Ventilateurs à double aspiration de la série DTM.

Moteur :

- Moteurs fermés avec protection thermique intégrée, classe F, avec



roulements à billes, protection IP54.

- Monophasés 220-240V.-50Hz., et triphasés 220-240/380-415V.-50Hz.
- Température maximale de l'air à transporter : -20°C à + 60°C.

Finition :

- Anticorrosif en tôle d'acier galvanisé.
- CADTM-ALP, CADTM-ALPS et CADTM-ALPF : Anticorrosif en tôle d'acier prélaqué et profilé en aluminium.

Sur demande :

- Avec propulsion circulaire.

caractéristiques du produit :

Mobilier de Restauration: Accessoires de cloches
Accessoires de cloches: Boîte d'extraction

Description brève du produit :

Galerie de produits :