

Balance industriel TMN 300 M 260664



Codes produits:

Référence 260664 EAN13 : -CUP : -

Description du produit:

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateforme de structure tubulaire en acier peint, avec plateau en acier inoxydable et colonne en acier inoxydable.
- Cellule en aluminium avec protection IP65.
- Colonne avec base de fixation en acier peint (modèle P447 mm).
- 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à une augmentation de 13 mm.
- Longueur du câble plateforme-afficheur : 1200 mm (jusqu'à 1370 mm, selon le modèle).
- Certification CE.
- Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- Indicateur en ABS, modèle BR16.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonction et touches d'arrêt/marche.
- Écran LCD rétroéclairé de grande dimension avec 6 chiffres de 40 mm.



- Rétroéclairage de l'afficheur avec trois modes : automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Inclut des orifices de fixation murale.
- Température de fonctionnement : -10°C +40°C.
- Alimentation sur réseau avec adaptateur AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Durée de la batterie avec rétroéclairage activé : environ 80 heures.
- Durée de la batterie avec rétroéclairage désactivé : environ 320 heures.
- Unités kg ou t ou g (à choisir au moment de la commande).
- Plage unitaire/ Multi plage (à choisir au moment de la commande).
- Déconnexion automatique (avec configuration de temps désirée de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation (Uniquement hors métrologie légale)
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de pic, stable et stable avec auto-annulation à zéro
- Contrôle de poids et de pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (haute, moyenne et basse)
- Gravité configurable (sans métrologie légale)
- Brut/Néto
- Tare

caractéristiques du produit :

Dimensions de l'assiette (mm): 400x500

Capacité (kg): 300 kg

Fraction de poids (g): 100 g

Vérification: Oui

Pesée: Balance de sol

Description brève du produit :



Galerie de produits :



