



Balance industriel TMZ 150 P 260584



Codes produits :

Référence 260584

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateforme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau en acier inoxydable et colonne en acier inoxydable.
 - Cellule en aluminium avec protection IP65.
 - Colonne de 649 mm avec base de fixation en acier peint (modèle P447 mm).
 - 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à une augmentation de 13 mm.
 - Longueur du câble plateforme-afficheur : 1200 mm (jusqu'à 1370 mm, selon le modèle).
 - Indicateur en ABS, modèle BR15.
 - Protection IP54.
 - Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches de mise sous/hors tension.
 - Écran LCD rétroéclairé avec 6 chiffres de 30 mm.
 - Rétroéclairage de l'affichage avec trois modes : automatique, activé et désactivé.
 - Support ABS pour colonne.
 - Inclut des orifices de fixation murale.
 - Température de fonctionnement : -10°C à $+40^{\circ}\text{C}$.
 - Alimentation secteur avec adaptateur AC/DC 240Vac 50Hz.
 - Batterie rechargeable 6V/4Ah.
 - Durée de la batterie avec rétroéclairage activé : environ 120 heures.
-



- Durée de la batterie avec rétroéclairage désactivé : environ 160 heures.
- Gravité configurable.
- Unité 1 à choisir entre off, kg, t et g : Unité 2 à choisir entre off, lb, lboz ; Unité 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232. Envoi de données avec format PC et imprimante.
- Plage unitaire / Multi plage / Multi intervalle.
- Auto déconnexion automatique (avec configuration de temps désirée de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS :

- Accumulation
- Totalisation
- Compteur de pièces
- Zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de pic, stable et stable avec auto annulation à zéro
- Contrôle de poids et pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (haute, moyenne et basse)
- Gravité configurable
- Brut/Neto
- Tare

caractéristiques du produit :

Dimensions de l'assiette (mm): 450x350

Capacité (kg): 150 kg

Fraction de poids (g): 20 g

Vérification: Non

Pesée: Balance de sol

Description brève du produit :



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54



NO VERIF



Shop name

Galerie de produits :

