

# Vitrine Fermée en Verre Basculant 1500



### **Codes produits:**

Référence VCC-9-15 EAN13 : -CUP : -

#### **Description du produit:**

- Extérieur en acier inox AISI-304
- Intérieur en acier inox AISI-304
- Portes arrière avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte audelà de 90° d'ouverture)
- Contre-porte en inox encastrée
- Pieds réglables en hauteur
- Éclairage intérieur LED
- Étagères intérieures en acier plastifié
- Front basculant, verre double sur cadre en aluminium anodisé
- Évaporateur statique avec revêtement anticorrosion
- Unité de condensation ventilée
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Contrôle numérique de la température et des dégivrages, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie
- Classe climatique 4, (30°C 55%H.R.)
- Châssis en acier fini époxy



| Modelo   | → Largo<br>(mm) | ↑ Alto<br>(mm) | Fondo (mm) |      | ☐ Superficie Total de<br>Exposición (TDA)(m²) |     | ☐ Puertas<br>(Uds) | Potencia Frigorífica (W) | ∮ Consumo<br>Nominal (W) | ∦:<br>Refrigerante |
|----------|-----------------|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| VCC-9-13 | 1315            | 1085           | 850        | 1,83 | 0,37                                          | 289 | 2                  | 781                      | 417                      | R-290              |
| VCC-9-15 | 1515            | 1085           | 850        | 2,11 | 0,43                                          | 337 | 2                  | 781                      | 418                      | R-290              |
| VCC-9-20 | 2015            | 1085           | 850        | 2,84 | 0,59                                          | 456 | 3                  | 949                      | 485                      | R-290              |

|                           | -                                    | 49                                                                                              | $\sim$                                                                                                           | 25/7/22<br>27/7/3                                      | G                                                                      | 17                                                 |                            | £                                 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm.) | Área de estantes calefactado<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans de chauffé<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>(W) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(Kg) | Puertas<br>Doors<br>Portes | Refrig.<br>Coolant<br>Réfrigérant |
| VCC-9-13                  | 1315                                 | 1,83                                                                                            | 0,37                                                                                                             | 781                                                    | 417                                                                    | 289                                                | 2                          | R-290                             |
| VCC-9-15                  | 1515                                 | 2,11                                                                                            | 0,43                                                                                                             | 781                                                    | 418                                                                    | 337                                                | 2                          | R-290                             |
| VCC-9-20                  | 2015                                 | 2,84                                                                                            | 0,59                                                                                                             | 949                                                    | 485                                                                    | 456                                                | 3                          | R-290                             |

#### caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Porte: Cristal

Nombre de portes: 2 Froid: Vitrine Fermée Type de Porte: Pliable Contrôleur: Numérique

Spéciales: Pour les boissons Spéciales: Pour usage généralisé

Spéciales: Pour Charcuterie

Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

#### Description brève du produit :

Vitrinas con frío para exposición de tapas, a elegir entre el modelo de 6 u 8 bandejas.



## Galerie de produits :





