



Vitrine d'exposition VED-8-15-C 1500 Verre courbe avant noir



Codes produits :

Référence VED-8-15-C

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Vitrine avec finition en couleur noire, veuillez consulter les délais pour d'autres couleurs et d'autres modèles.

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle avec finition époxy
- Côtés de 40 mm en polystyrène injecté
- Plateau en acier inoxydable
- Profilés en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre, en option
- Verre frontal trempé et basculant, deux versions disponibles
- Éclairage standard LED : plateau supérieur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270
- Évaporateur statique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de la température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (30°C 55%*Hr*) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Évaporation automatique de série



Modelo	➔ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↗ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m²)	☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	➔ Cámara VE	▤ Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-8-10	1055	1235	800	0,47	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	1235	800	0,59	0,6	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	1235	800	0,70	0,72	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	1235	800	0,94	0,96	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1235	800	1,19	1,21	0,72	4	1312	1258	R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m³)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-8-10	1055	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	0,59	0,60	0,60	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	0,70	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1,19	1,21	1,20	0,72	4	1312	1258	R-290

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290
Plage de température: +2°C / +12°C
Mesure: 1525x1235x800mm
Porte: Cristal
Nombre de portes: 2
Froid: Vitrine Réfrigérée
Type de Porte: Glissière
Contrôleur: Numérique
Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

Description brève du produit :

Galerie de produits :



Shop name

