



Vitrine d'exposition VED-9-15-C 1500 Verre courbé frontal noir



Codes produits :

Référence VED-9-15-C

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Vitrine avec finition en couleur noire, veuillez consulter le délai pour d'autres couleurs et autres modèles.

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle finition époxy
- Côtés de 40 mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en acier inoxydable
- Profilés en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre, en option
- Verre frontal trempé et basculant, deux versions disponibles
- Éclairage standard LED : plan de travail supérieur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270
- Évaporateur statique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de la température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (30°C 55%_{HR}) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier finition époxy
- Évaporation automatique de série



Modelo	➡ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↗ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m²)	☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	📺 Cámara VE	🚪 Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-9-10-C	1055	1235	940	0,59	0,62	0,33	1	483	829	R-290
VED-9-13-C	1305	1235	940	0,74	0,78	0,43	2	572	891	R-290
VED-9-15-C	1525	1235	940	0,87	0,92	0,49	2	781	1045	R-290
VED-9-20-C	2025	1235	940	1,17	1,24	0,67	3	949	1133	R-290
VED-9-25-C	2525	1235	940	1,47	1,56	0,84	4	1419	1333	R-290
VED-9-30-C	2995	1235	940	1,75	1,86	1,19	4	1419	1357	R-290

Modelo Model Modèle	➡ Largo Length Longueur	↗ Superficie de exposición Display Surface d'exposition	☐ Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		📺 Cámara Storage Stockage	🚪 Puertas Doors Portes	❄ Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	⚡ Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	🌡 Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m²)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1 / 0	483	829	R-290
VED-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2 / 0	572	891	R-290
VED-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2 / 0	781	1045	R-290
VED-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3 / 0	949	1133	R-290
VED-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4 / 0	1419	1333	R-290
VED-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4 / 0	1419	1357	R-290

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290
Plage de température: +2°C / +12°C
Mesure: 2025x1235x800mm
Porte: Cristal
Nombre de portes: 2
Froid: Vitrine Réfrigérée
Type de Porte: Glissière
Contrôleur: Numérique
Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

Description brève du produit :



Galerie de produits :

