



Vitrine d'exposition VED-9-20-C 2000 Verre Courbe Frontal Noir



Codes produits :

Référence VED-9-20-C

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Vitrine avec finition en couleur noire, veuillez consulter le délai pour d'autres couleurs et d'autres modèles.

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle finition époxy
- Côtés de 40 mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en acier inoxydable.
- Profilés en aluminium laqué
- Étagère en verre intermédiaire, en option
- Verre frontal trempé et rabattable, deux versions disponibles
- Éclairage standard LED : plan de travail supérieur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270
- Évaporateur statique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (30°C 55%_{HR}) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier finition époxy
- Évaporation automatique de série



Modelo	➡ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↗ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m²)	□ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	↻ Cámara VE	🚪 Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-9-10-C	1055	1235	940	0,59	0,62	0,33	1	483	829	R-290
VED-9-13-C	1305	1235	940	0,74	0,78	0,43	2	572	891	R-290
VED-9-15-C	1525	1235	940	0,87	0,92	0,49	2	781	1045	R-290
VED-9-20-C	2025	1235	940	1,17	1,24	0,67	3	949	1133	R-290
VED-9-25-C	2525	1235	940	1,47	1,56	0,84	4	1419	1333	R-290
VED-9-30-C	2995	1235	940	1,75	1,86	1,19	4	1419	1357	R-290

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m²)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1 / 0	483	829	R-290
VED-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2 / 0	572	891	R-290
VED-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2 / 0	781	1045	R-290
VED-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3 / 0	949	1133	R-290
VED-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4 / 0	1419	1333	R-290
VED-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4 / 0	1419	1357	R-290

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290
Plage de température: +2°C / +12°C
Mesure: 2025x1235x800mm
Porte: Cristal
Nombre de portes: 3
Froid: Vitrine Réfrigérée
Type de Porte: Glissière
Contrôleur: Numérique
Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

Description brève du produit :



Galerie de produits :

