rodamiento de bolas radial árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm tipo DIN 6003-2RSR

Fotos del producto:

Descripción del Producto:

rodamiento de bolas radial árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm tipo DIN 6003-2RSR
diámetro de árbol 17 mm
diámetro exterior 35 mm
anchura 10 mm
tipo DIN 6003-2RSR

HBS-220 HBS-250

Los **rodamientos rígidos a bolas** de una hilera se utilizan generalmente en los motores eléctricos. Con una relación precio-rendimiento, disponen de capacidad de carga radial y axial,

son optimos para velocidades altas con un nivel de ruido bajo. En versión obturada, están lubricados de por vida.

La gama de productos abarcan todos los diámetros interiores desde 6 mm hasta 85 mm. Los rodamientos rígidos a bolas son los rodamientos más silenciosos. El rodamiento rígido a bolas estándar de **FAG**, alcanza los mejores ratios gracias a la calidad de los componentes y al diseño interior desde el menor hasta el mayor diámetro, que el objetivo es obtener la mayor capacidad de carga con el funcionamiento más silencioso.

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 523551

Caracteristicas: