

Frente mostrador refrigerado FBR-255 4 Puertas y Tolva

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Incorporan una TOLVA auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Fabricado en Acero inoxidable AISI304 en interior y exterior del mueble.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo.

- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Compresores DANFOSS SECOP.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R134 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo -2º a +8ºC con 38ºC de temperatura ambiente.
- Incorporan una TOLVA auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa.
- Dotación de dos parrillas por puerta.
- Medidas 2542x600x1050mm
- Compresor 3/8CV
- Potencia 615W
- Capacidad 701 Litros
- Puertas 4
- Modelo FBR-255
- Referencia 19008024

Breve descripción del producto:

Mesas refrigeradas frente mostrador serie 600 a elegir con o sin tolva, y de 2, 3 o 4 puertas.

Código del Producto:

Referencia: FBR-255 TOLVA

Características:

Tensión de Alimentación: 230 V - 1+N - 50Hz

Fondo: 600mm

Gas Refrigerante: Compresor Gas R134a

Puerta: Opaca

Número de puertas: 4
Tipo de Puerta: Abatible
Controlador : Digital