

Vitrina refrigerada de tapas Modelos VRC-139 1390mm 6 bandejas

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

- Construcción en acero inoxidable
- Bandeja interior inoxidable con cubetas GN 1/3 de 40 mm, incluidas.
- Revestimiento exterior con perfil de aluminio anodizado
- Costados de PVC con vidrio
- Puertas correderas de vidrio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de placa fría, de tubo de cobre.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor general luminoso
- Iluminación interior protegida
- Medidas 1395x400x250mm

- Bandejas GN1/3-40 6 unidades
- Modelo VRC-139

Breve descripción del producto:

Vitrinas con frío para exposición de tapas, a elegir entre el modelo de 6 u 8 bandejas.

Código del Producto:

Referencia: VRC-139

Características:

Tensión de Alimentación: 230V-1N - 50/60 Hz

Potencia CV: 237W

Gas Refrigerante: Compresor Gas R134a

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a

Rango de temperatura: +4°C / + 8°C

Puerta: Cristal

Número de puertas: 2

Frío: Vitrina Refrigerada

Tipo de Puerta: Corredera

Controlador : Digital

Especiales: Para Tapas