

# Armario doble Refrigerado ARS-1202 2 Puertas

## Fotos del producto:



## Descripción del Producto:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de cdc, con una densidad de 40 Kg/m3.

- 
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
  - Dotación de tres parrillas por cuerpo.
  - Temperatura de trabajo con 38°C de temperatura ambiente.

**Breve descripción del producto:**

Armario refrigerado construido en acero inoxidable.

**Código del Producto:**

Referencia: ARS-1202

**Características:**

Potencia CV: 704W

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a

Rango de temperatura: +2° / +8° C

Medida: 1388x728x2067mm

Puerta: Opaca

Número de puertas: 2

Frío: Armario Refrigerador

Tipo de Puerta: Abatible

Controlador : Digital

Especiales: Para Uso Generalizado