



Empilhadeira CPD20 2Tm Elevação 4500mm



Product codes:

Reference: 1535EW

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Empilhadeira:

Modelo CPD20

Certificação CE

Número de configuração A5XH4-S

Capacidade nominal 2000Kg

Distância entre centros de carga 500mm

Modo de energia Bateria

Modo de condução Sentado

Saliente dianteiro 414mm

Distância entre eixos 1475mm

Pesos:

Peso total (com/sem bateria) kg 3300/2595

Carga por eixo (carregado, dianteiro/traseiro) kg 4776/524

Carga por eixo (descargado, dianteiro/traseiro) kg 1544/1756

Rodízios:

Tipo de rodas: Pneumáticas

Tamanho do pneu dianteiro 6.50-10-12PR



Tamanho do pneu traseiro 16x6-8-10PR
Rodas, número dianteiro/traseiro 2 2
Banda de rodagem, dianteira 934mm
Banda de rodagem traseira 920mm

Dimensões:

Ângulo de inclinação do mastro (para frente/para trás) 6 8 °
Altura (mastro abaixado) 1995mm
Altura de elevação livre 155mm
Altura de elevação (padrão) 4500mm
Altura máx. estendida (com encosto) 4014mm
Altura do toldo protetor mm 2130
Altura do assento relativa ao SIP (do chão) 1125mm
Altura do engate de reboque 250mm
Comprimento total (com garfo) 3125mm
Comprimento total (sem garfo) 2205mm
Largura total 1120mm
Tamanho do garfo 40*100*920mm
Raio de giro externo mínimo 1920mm

Dados de desempenho:

Velocidade de deslocamento (com carga/descarga) km/h 14,5 15
Velocidade de elevação (carregado/descargado) m/s 0,280/0,440
Velocidade de descida (carregado/descargado) m/s 0,40/0,40
Força de barra de tração máx. (1 a carregamento/sem carga) N 11000/10700
Grau máx. de inclinação (1 a carregamento/sem carga) % 15/25
Tempo de aceleração (lOm) (com carga/descarga) s 5,6/5,2

Bateria:

Tensão da bateria/capacidade V/Ah 48/420
Peso da bateria kg 705
Bateria conforme DIN DIN 43536A

Motor:

Alimentação do motor de tração (S2-60min) KW 8
Alimentação do motor de elevação (S3-15%) KW 10,6
Controle do motor de tração 1 modo ing MOSFET/AC
Modo de controle do motor de elevação MOSFET/AC

Dados adicionais:

Freio de serviço/freio de estacionamento Hidráulico
Pressão de funcionamento para acessórios Mpa 16



Product features:

Product short description:

A energia elétrica de baixo ruído e não poluente garante que a empilhadeira seja respeitosa com o meio ambiente.

As medidas cinemáticas são unidades de motor independentes, que podem ser separadas em duas partes de engrenagem e motor; cada controlador de motor é um dispositivo de transmissão único e completo, com desempenho superior.

Melhor estabilidade: design baixo para bateria, centro de gravidade baixo.

Sistema de direção assistida hidráulica completa, fácil de dirigir e economiza energia.

Controle seguro de curvas: a velocidade será reduzida automaticamente ao virar, para evitar a possibilidade de capotagem.

Função de frenagem regenerativa para aumentar as horas de trabalho.

Melhor durabilidade: estrutura unificada com melhor resistência e rigidez.

Tecnologia AC completa com alta eficiência e confiabilidade.

Sistema rigoroso de inspeção de qualidade: ISO9001-2008, aprovado pela CE.

Product gallery:

