



Balança industrial TMN 300 Z 260667



Product codes:

Reference: 260667

EAN13: -

UPC: -

Product description:

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula em alumínio com proteção IP65.
- Coluna com base de fixação de aço pintado (modelo P447 mm).
- 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm.
- Comprimento do cabo plataforma-visor: 1200 mm (até 1370 mm, conforme modelo).
- Certificação CE.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Indicador em ABS, modelo BR16.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligar/ligar.
- Tela LCD retroiluminada de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada e desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclui orifícios de ancoragem mural.
- Temperatura de operação: -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.



Shop name

- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração da bateria com retroiluminação ativada: aproximadamente 80 horas.
- Duração da bateria com retroiluminação desativada: aproximadamente 320 horas.
- Unidades kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido).
- Intervalo unitário/ Multi intervalo (a escolher no momento do pedido).
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONALIDADES:

- Acumulação (Apenas fora da metrologia legal)
- Totalização
- Contagem de peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desativado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento a zero
- Controle de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Três velocidades do conversor AD (alta, média e baixa)
- Gravidade configurável (sem metrologia legal)
- Bruto/Líquido
- Tara

Product features:

Medidas do prato (mm): 600x800

Capacidade (kg): 300 kg

Frações de peso (g): 100 g

Verificação: Sim

Pesagem: Balança de Chão

Product short description:



PCS



CHECK



MOVE



BAT INT



AC/DC



IP54



VERIF



Product gallery:

