



Báscula industrial TMZ 300 G 260586



Product codes:

Reference: 260586

EAN13: -

UPC: -

Product description:

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
 - Célula em alumínio com proteção IP65.
 - Coluna de 649mm com base de fixação em aço pintado (modelo P447 mm).
 - 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm.
 - Comprimento do cabo plataforma-visor: 1200 mm (até 1370 mm, conforme modelo).
 - Indicador em ABS, modelo BR15.
 - Proteção IP54.
 - Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligar/ligar.
 - Tela LCD retroiluminada com 6 dígitos de 30 mm.
 - Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada e desativada.
 - Suporte em ABS para coluna.
 - Inclui orifícios de ancoragem mural.
 - Temperatura de funcionamento: -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
 - Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
 - Bateria recarregável 6V/4Ah.
 - Duração da bateria com retroiluminação ativada: 120 horas aprox.
-



Shop name

- Duração da bateria com retroiluminação desativada: 160 horas aprox.
- Gravidade configurável
- Unidade 1 a escolher entre off, kg, t e g; Unidade 2 a escolher entre off, lb, lboz; Unidade 3 a escolher entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.
- Faixa unitária / Multi faixa / Multi intervalo.
- Auto desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Contagem de peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desativado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento a zero
- Controle de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Três velocidades do conversor AD (alta, média e baixa)
- Gravidade configurável
- Bruto/Líquido
- Tara

Product features:

Medidas do prato (mm): 600x500

Capacidade (kg): 300 kg

Frações de peso (g): 50 g

Verificação: Não

Pesagem: Balança de Chão

Product short description:



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54



NO VERIF



Shop name

Product gallery:

