

Caixa de extração LKZ 9/9-4M 3/4M



Product codes:

Reference: 9042C

EAN13: -UPC: -

Product description:

Material e Design

Estrutura fabricada em chapa de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo.

Turbina com pás voltadas para frente em chapa de aço galvanizado.

Inclui tampa cega.

Conexão elétrica através de ficha de emenda.

Design robusto e compacto com materiais resistentes à corrosão.



Especificações Técnicas

•

Motor: Alta eficiência (HE), conforme a norma ErP 2015.

•

Tipo de motor: Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas.

•

Proteção: IP54.

•

Velocidade: 1250 rpm (1 velocidade).

•

Tensão: Monofásico 220-240 V AC - 50 Hz.

•

Potência: 550 W.

•

Fluxo de ar: 3600 m³/h.

•

Nível sonoro: 65 dB.

•

Temperatura do ar a transportar: -20 °C a +60 °C.

•

Condensador: 20 ?F.



Equipamento Incluído

•

Caixa de extração com turbina pré-montada.

•

Tampa cega.

•

Ficha de conexão elétrica.

Características Adicionais

•

Funcionamento silencioso e eficiente.

•

Ideal para sistemas de ventilação centralizados ou zonas de extração localizada.

•

Componentes de longa duração desenhados para ambientes industriais.

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 550W

Mobiliário de Hotelaria: Campanas Acessórios Campanas Acessórios: Caixa de Extração



Product short description:

Caixa de extração de alto desempenho desenhada para sistemas de ventilação industrial e comercial. Oferece uma excelente capacidade de fluxo de ar com baixa manutenção, ideal para aplicações exigentes onde é necessário confiabilidade e eficiência energética.

Product gallery:





