



Contactor AC3 18A, Bobine 380VCA, 3 Polos, 3 Contactos NA, 1 Contacto Auxiliar NA, CJX2-1810



Product codes:

Reference: REP0096006

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Contactor AC3 18A, Bobine 380VCA, 3 Polos, 3 Contactos NA, 1 Contacto Auxiliar NA, CJX2-1810

Modelo: CJX2-1810

Corrente Nominal (AC-3): 18 A

Corrente Nominal (AC-1): 32 A

Potência Máxima do Motor (AC-3): 7,5 kW (400 V)

Tensão de Funcionamento: Até 690 V CA

Categoria de Utilização: AC-3

Número de Pólos Principais: 3

Contactos Auxiliares: 1 NA

Frequência de Funcionamento: 1200 ciclos/h (AC-3)

Tensão da Bobine: 380 V CA

Durabilidade Elétrica: 1 milhão de operações



Durabilidade Mecânica: 10 milhões de operações
Montagem: Calha DIN ou parafusos
Temperatura de Funcionamento: -5 °C a +55 °C
Norma Aplicável: IEC 60947-4-1

Aplicações:

Arranque e paragem de motores trifásicos
Controlo de bombas, ventiladores e compressores
Quadros elétricos e sistemas de automação

AC-1 Resistivo: Aquecimento, fornos

AC-2 Motor de bobina rotativa: Gruas, moinhos

AC-3 Motor de gaiola de esquilo: Bombas, compressores, ventiladores

AC-4 Motor de gaiola de esquilo (reversor/travagem): Elevadores, gruas, prensas

Product features:

Corrente Nominal AC1: 32A
Corrente Nominal AC3: 18 A
Bobina: 400V CA
Contato Auxiliar: NÃO
Potência Amperes: 32A
Componentes Elétricos: Contator
Tipo de contato: AC3
Contatos Principais: 3NÃO

Product short description:

Product gallery:



Shop name

