



Báscula industrial TMN 150 M 260663



Product codes:

Reference: 260663

EAN13: -

UPC: -



PCS



CHECK



MOVE



BAT INT



AC/DC



IP54



VERIF

Product description:

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula em alumínio com proteção IP65.
- Coluna com base de fixação de aço pintado (modelo P447 mm).
- 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm.
- Comprimento do cabo plataforma-visor: 1200 mm (até 1370 mm, conforme modelo).
- Certificação CE.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Indicador em ABS, modelo BR16.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligar/ligar.
- Tela LCD retroiluminada de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.



- Retroiluminação do display com três modos: automática, ativada e desativada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclui orifícios de ancoragem mural.
- Temperatura de funcionamento: -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração da bateria com retroiluminação ativada: 80 horas aprox.
- Duração da bateria com retroiluminação desativada: 320 horas aprox.
- Unidades kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido).
- Faixa unitária/ Multi faixa (a escolher no momento do pedido).
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNÇÕES:

- Acumulação (Somente fora de metrologia legal)
- Totalização
- Contagem de peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desativado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento a zero
- Controle de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Três velocidades do conversor AD (alta, média e baixa)
- Gravidade configurável (sem metrologia legal)
- Bruto/Líquido
- Tara

Product features:

Medidas do prato (mm): 400x500

Capacidade (kg): 150 kg

Frações de peso (g): 50 g

Verificação: Sim

Pesagem: Balança de Chão

Product short description:

Product gallery:



Shop name

