



Vitrine Expositora VED-8-15-R 1500 Cristal Reto Frontal Preto



Product codes:

Reference: VED-8-15-R

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Vitrine com acabamento na cor Preto, consulte prazo para outras cores e outros modelos.

- Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada
- Plano de exposição e proteção do evaporador em chapa com acabamento epóxi
- Laterais de 40 mm em poliestireno injetado
- Topo em aço inox.
- Perfis em alumínio pintado
- Prateleira de vidro intermediária, opcional
- Vidro frontal temperado e basculante, duas versões disponíveis
- Iluminação padrão LED: topo superior
- Isolamento de poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m³, baixo GWP e zero efeito ODP
- Reserva refrigerada com portas, espaço 440x270
- Evaporador estático
- Condensação ventilada
- Controle eletrônico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Classe climática 4 (30°C 55%*Hr*) regime M1 segundo UNE-EN ISO 23953-2
- Chassi em aço com acabamento epóxi
- Evaporação automática de série



Shop name

Modelo	➡ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↖ Fondo (mm)	↙ Superficie de Exposición (m ²)	☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m ²)	➡ Cámara VE	Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante
VED-8-10	1055	1235	800	0,47	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	1235	800	0,59	0,6	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	1235	800	0,70	0,72	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	1235	800	0,94	0,96	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1235	800	1,19	1,21	0,72	4	1312	1258	R-290

➡ 📏 📐 📦 🚪 ❄️ ⚡ 🌡️									
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition	Superficie total de exposición (TDA) Total display area Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	Potencia frigorífica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	Refrigerante Coolant Réfrigérant
	(mm)	(m²)	R	C	(m³)	(Uds)	(W)	(W)	
VED-8-10	1055	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R-290
VED-8-13	1305	0,59	0,60	0,60	0,37	2	583	898	R-290
VED-8-15	1525	0,70	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	R-290
VED-8-20	2025	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	R-290
VED-8-25	2525	1,19	1,21	1,20	0,72	4	1312	1258	R-290

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz
Gás Refrigerante: Compressor Gás R290
Faixa de temperatura: +2°C / +12°C
Medida: 1525x1235x800mm
Porta: Cristal
Número de portas: 2
Frio: Vitrine Refrigerada
Tipo de Porta: Corrediça
Controlador: Digital
Frio Calor Neutro: Refrigeração

Product short description:

Product gallery:



Shop name

