

# Vitrina Expositora VED-9-20-C 2000 Cristal Curvo Frontal Preto



#### **Product codes:**

Reference: VED-9-20-C

EAN13: -UPC: -

#### **Product description:**

Vitrina com acabamento na cor Preto, consulte prazo para outras cores e outros modelos.

- Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada
- Plano de exposição e proteção do evaporador em chapa com acabamento epóxi
- Laterais de 40 mm em poliestireno injetado
- Tampos em aço inox.
- Perfis em alumínio lacado
- Prateleira de vidro intermediária, opcional
- Vidro frontal temperado e basculante, duas versões disponíveis
- Iluminação padrão LED: tampo superior
- Isolamento em poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m³, baixo GWP e zero efeito ODP
- Reserva refrigerada com portas, espaço 440x270
- Evaporador estático
- Condensação ventilada
- Controle eletrônico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descongelamento automático
- Classe climática 4 (30°C 55%Hr) regime M1 segundo UNE-EN ISO 23953-2
- Chassi em aço com acabamento epóxi
- Evaporação automática de série



Modelo	◆ Largo (mm)	♠ Alto (mm)	Fondo (mm)		☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)	Cámara VE	□ Puertas (Uds)	Potencia Frigorífica (W)	† Consumo Nominal (W)	Refrigerante Refrigerante	
VED-9-10-C	1055	1235	940	0,59	0,62	0,33	1	483	829	R-290	
VED-9-13-C	1305	1235	940	0,74	0,78	0,43	2	572	891	R-290	
VED-9-15-C	1525	1235	940	0,87	0,92	0,49	2	781	1045	R-290	
VED-9-20-C	2025	1235	940	1,17	1,24	0,67	3	949	1133	R-290	
VED-9-25-C	2525	1235	940	1,47	1,56	0,84	4	1419	1333	R-290	
VED-9-30-C	2995	1235	940	1,75	1,86	1,19	4	1419	1357	R-290	

	-	40	Superficie total de exposición (TDA) Total display área Surface totale de l'exposition		Cámara Storage Stockage	Puertas Doors Portes	25.文/2 27.文/2	G.	Refrigerante Coolant Réfrigérant
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur	Superficie de exposición Display Surface d'exposition					Potencia frigorifica Cooling capacity Puissance frigorifique	Consumo Nominal Nominal Power Consommation Nominale	
	(mm)	(m²)	R	С	(m <sup>3</sup> )	(Uds)	(W)	(W)	
VED-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1/0	483	829	R-290
VED-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2/0	572	891	R-290
VED-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2/0	781	1045	R-290
VED-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3/0	949	1133	R-290
VED-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4/0	1419	1333	R-290
VED-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4/0	1419	1357	R-290

### **Product features:**

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz Gás Refrigerante: Compressor Gás R290

Faixa de temperatura: +2°C / +12°C

Medida: 2025x1235x800mm

Porta: Cristal

Número de portas: 3 Frio: Vitrine Refrigerada Tipo de Porta: Corrediça

Controlador: Digital

Frio Calor Neutro: Refrigeração

## **Product short description:**



# Product gallery:



